



## STABILO®

### Лестница двухсекционная, выдвигаемая тросом



- Двухсекционная приставная алюминиевая лестница с перекладинами, для работы на большой высоте
- Благодаря круговому движению троса обеспечивается защита его от загрязнения при работе и транспортировке
- Самофиксирующиеся крюки-защелки автоматически фиксируются на перекладинах и препятствуют соскальзыванию верхней секции
- Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия или оцинкованной стали
- Настенные ролики для удобства перемещения по стене при раздвижении и складывании лестницы
- Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу

Certificate  
**EN 131**  
Norm

Рабочая высота до, м <b>A</b>	5,50	6,35	6,90	8,05
Рабочая высота до, м <b>A1</b>	8,75	10,10	11,55	13,70
Длина собр., м <b>C</b>	4,35	5,20	5,80	6,90
Длина выдв., м <b>C1</b>	7,70	9,10	10,55	12,70
Количество перекладин	2x15	2x18	2x20	2x24
Вес около, кг	20,0	26,0	34,5	41,0
Транспортные размеры	длина, м	4,36	5,20	5,80
	ширина, м	0,44	0,44	0,47
	высота, м	0,15	0,18	0,20
Арт. №	<b>123411</b>	<b>123428</b>	<b>800701</b>	<b>800749</b>

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112.

Для этой лестницы подходят:  
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Арт. № 123428

Принадлежность:  
заглушка боковины с отводом электрического заряда стр. 113